

UCAN

FASTENING PRODUCTS

FLO-ROK**ADHÉSIF
D'ANCRAGE****FR5
MAX****DURÉE DE
PRISE COMPLÈTE**

40 min	30°C / 86°F
1 hr	20°C / 68°F
3 hrs	5°C / 41°F
10 hrs	-20°C / - 4°F

**UTILISABLE
TOUTE L'ANNÉE**

Nouvelle formule acrylique époxyde permettant une UTILISATION TOUTE L'ANNÉE à des températures aussi basses que -20°C (4°F) sans chauffage préalable

PRISE PLUS RAPIDE

Prise complète: 1 heure à 20°C (68°F) -
préchargement possible le même jour, même en hiver
- économies de temps et d'argent

APPLICATION FACILE

Écoulement régulier, sans bavure, facile à contrôler

POLYVALENT

Adapté à la fois aux murs pleins en maçonnerie et aux murs creux (avec écrans). Utilisable dans les trous de carottage et humides

CONVIVAL

Faible odeur; ne contient pas de MMA (methacrylate de methyle)

FLO-ROK CARTOUCHES5 MAX

N° de pièce	Dimensions
FR 5-5 MAX	5.5 oz
FR 5-10 MAX	10 oz
FR 5-12 MAX	12.2 oz
FR 5-28 MAX	28 oz

APPLICATIONS TYPIQUES

- Chevillage d'armatures
- Fixation des cornières d'acier
- Remise en état après séisme
- Ancrage de mur creux
- Supports et consoles
- Ancrage de machines
- Ouvrages anti-bruit et clôtures
- Sièges de stades
- Supports de structure
- Échafaudages
- Rails-guides
- Pare-chocs
- Supports de tuyauterie
- Poteaux d'éclairage

UCAN FASTENING PRODUCTS

155 Champagne Drive, # 10
Toronto, Ont., M3J 2C6

TEL.: 416-631-9400
FAX: 416-631-9426

E-MAIL: sales@ucanfast.com
www.ucanfast.com